

Название изготовителя или товарный знак: MAUNFELD					
Адрес изготовителя: WUXI LITTLE SWAN ELECTRIC CO., LTD № 18 South Changjiang RD, New District, Wuxi, Jiangsu, China					
Модель: MFWM128WH					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг	8,0		Габаритные размеры, см	Высота	88
				Ширина	40
				Глубина	61
Индекс энергетической эффективности EEE <sup>a)</sup>	51,9		Класс энергетической эффективности <sup>a)</sup>	А	
Показатель эффективности отстирывания <sup>a)</sup>	1,031		Эффективность полоскания, г/кг <sup>a)</sup>	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,472		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости	48	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C <sup>a)</sup>	номинальная загрузка	38	Взвешенное содержание остаточной влаги, % <sup>a)</sup>	номинальная загрузка	53,9
	половинная	32		половинная	53,9
	четвертная	23		четвертная	53,9
Скорость отжима, об/мин <sup>a)</sup>	номинальная загрузка	1250	Класс эффективности отжима <sup>a)</sup>	В	
	половинная	1250			
	четвертная	1250			
Продолжительность программы, ч:мин <sup>a)</sup>	номинальная загрузка	3:38	Тип	отдельно стоящий	
	половинная	2:48			
	четвертная	2:48			
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (А) <sup>a)</sup>	78		Класс акустического шума (фаза отжима) <sup>a)</sup>	С	
Режим «Выключено», Вт	0,50		Режим ожидания, Вт	—	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	—	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки			Нет		
Дополнительная информация:					
Примечание – (а) для программы «есо 40-60»					

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг <sup>а)</sup>	8,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w,full}$	0,438	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w,1/2}$	0,287	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w,1/4}$	0,275	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» $E_w$	0,472	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле $SCE$	0,909	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности $EEI$	51,9	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w,full}$	36,7	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	27,8	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	26,0	л/цикл
Взвешенный расход воды $W_w$	31	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $I_w$	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $I_w$	1,031	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $I_w$	1,031	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $I_R$	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $I_R$	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $I_R$	5,0	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $t_w$	3:38	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $t_w$	2:48	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $t_w$	2:48	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, $T$	38	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, $T$	32	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, $T$	23	°С
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $S$	1250	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $S$	1250	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $S$	1250	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $D_{full}$	53,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	53,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	53,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги $D$	54	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза о	78	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» $P_o$ (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания $P_{sm}$ (если применимо)	—	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	—
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) $P_{sm}$ (если применимо)	—	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта $P_{ds}$ (если применимо)	4,00	Вт

<sup>а)</sup> Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость **8**

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,379

B= 0,271

C= 0,350

Название изготовителя или товарный знак: Bosch					
Адрес изготовителя: <b>Изготовителя адрес заполнить</b>					
Модель: WAN2017GPL					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг	7,0		Габаритные размеры, см	Высота	85
				Ширина	60
				Глубина	58
Индекс энергетической эффективности EEI <sup>a)</sup>	80,0		Класс энергетической эффективности <sup>a)</sup>	D	
Показатель эффективности отстирывания <sup>a)</sup>	1,040		Эффективность полоскания, г/кг <sup>a)</sup>	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «есо 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,690		Расход воды в литрах за цикл по программе «есо 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости	45	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °C <sup>a)</sup>	номинальная загрузка	46	Взвешенное содержание остаточной влаги, % <sup>a)</sup>	62,9	
	половинная	36			
	четвертная	24			
Скорость отжима, об/мин <sup>a)</sup>	номинальная загрузка	1000	Класс эффективности отжима <sup>a)</sup>	C	
	половинная	1000			
	четвертная	1000			
Продолжительность программы, ч:мин <sup>a)</sup>	номинальная загрузка	3:20	Тип	отдельно стоящий	
	половинная	2:38			
	четвертная	2:33			
Значение скорректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) <sup>a)</sup>	72		Класс акустического шума (фаза отжима) <sup>a)</sup>	A	
Режим «Выключено», Вт	0,12		Режим ожидания, Вт	0,50	
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	3,80		Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	—	
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца					
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки			Нет		
Дополнительная информация:					
Примечание – (a) для программы «есо 40-60»					

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «есо 40–60» с интервалом 0,5 кг <sup>а)</sup>	7,0	кг
Потребление энергии программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $E_{w, full}$	1,048	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{w, 1/2}$	0,584	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{w, 1/4}$	0,292	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «есо 40–60» $E_w$	0,690	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле $SCE$	0,862	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности $EEI$	80,0	—
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $W_{w, full}$	58,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости	43,0	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости	30,0	л/цикл
Взвешенный расход воды $W_w$	45	л
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $I_w$	1,040	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $I_w$	1,040	—
Показатель эффективности отстирывания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $I_w$	1,040	—
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $I_R$	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $I_R$	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $I_R$	5,0	г/кг
Продолжительность программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $t_w$	3:20	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $t_w$	2:38	ч:мин
Продолжительность программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $t_w$	2:33	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при номинальной вместимости, $T$	46	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости, $T$	36	°С
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости, $T$	24	°С
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при номинальной вместимости $S$	1000	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при половине от номинальной вместимости $S$	1000	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «есо 40–60» при четверти от номинальной вместимости $S$	1000	об/мин
Взвешенное содержание остаточной влаги $D$	62,5	%
Значение скорректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «есо 40–60» (фаза о	72	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» $P_o$ (если применимо)	0,12	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания $P_{sm}$ (если применимо)	0,5	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Да/Нет	Да
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) $P_{sm}$ (если применимо)	—	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта $P_{ds}$ (если применимо)	3,80	Вт

<sup>а)</sup> Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

Номинальная вместимость 7

Для стиральных машин > 3 кг

A= 0,418

B= 0,282

C= 0,300

Dfull 62,44

D1/2 62,30

D 1/4 62,70